

27020 - 1 L

Zaštita podvozja bitumen

ŠIFRA

NAZIV PROIZVODA



F+ Jako zapaljiv



N Opasno po životnu sredinu

PROIZVOD

Zaštita podvozja bitumen jeste dugotrajan zaštitni, antikorozivni, zvučno izolacijski premaz na bazi bitumena. Proizvod pruža trajnu zaštitu šašiji automobila, kamiona i sl. Posle sušenja ostaje voodootporan, trajno elastičan premaz, koji štiti od vremenskih prilika i udaraca kamenčića.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Dobro protresti prije upotrebe. Tretirana podloga mora da bude čista, suva, odmašćena i bez rđe. Nanosi se pištoljem za zaštitu pod pritiskom 3 do 6 bara. Optimalna udaljenost špricanja je 30 cm. Zavisno o načinu nanošenja proizvod možete razrediti razređivačem. U slučaju nanošenja debljih slojeva preporuča se sušenje između slojeva. Neošušeni nanosi na podlozi i oprema za špricanje čiste se razređivačem.

Proizvod	Zaštita podvozja bitumen 27020
HOS	HOS kategorija i granična vrijednost: B(e), 840 g/l. Ovaj proizvod sadrži maksimalno 427,0 g/l
Boja	Crna
Prebojivo	NE
Suho na dodir	150 minuta
Potpuno suho	5 sati
Uslovi skladištenja	Preporučena temperatura skladištenja 10 do 30°C. Čuvati od izvora toplote i vlage na tamnom mjestu. Orginalna pakiranja mogu trajati minimalno 24 mjeseca. Čuvati od smrzavanja!
Pakiranje	27020 – 1 L

* Zbog veliko izbora boja na tržištu preporučujemo testiranje proizvoda prije upotrebe.

SIGURNOSNE MERE

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO BOJANJE VOZILA OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA