



MASE ZA BRVTLJENJE

Datum: 2008.02.28

**28021 – crni
10ml**

ŠIFRA

Prajmer i aktivator

NAZIV

PROIZVOD

Prajmer i aktivator je crna zaštitna boja koja se nanosi u jednom nanosu, a služi za zaptivanje poroznih materijala kao što su keramički premazi na vetrobranima. Štiti lepak od UV zraka ako se koriste vetrobrani bez keramičkog premaza. Proizvod se najčešće koristi za bolje prianjanje uz staklo.

NAČIN UPOTREBE

Površine na koje se sredstvo nanosi moraju biti čiste, suve i očišćene od prašine i masnoća. Dobro ih očistite pomoću alkoholnog rastvarača. Proizvod nanesite posebnim aplikatorom u tankom, ravnomernom sloju dovoljne širine da se na njega nanese cela količina lepka. Nakon sušenja nanesite lepak na način opisan u uputstvima za korišćenje *Seles lepka za vetrobrane (28031)*. Nakon sušenja potrebno je mehaničko čišćenje.

NAPOMENA

Pre upotrebe dobro promućajte. Odmah nakon upotrebe ponovo zatvorite originalno pakovanje. Proizvod koristite u roku od 24 časa nakon otvaranja boce. Ako sredstvo dođe u kontakt s vlagom, stvrdnuće se.

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	Vrijednost i jedinica mjere	Odstupanje
Boja	Crna	//
Vrijeme sušenja	10 – 15 minuta	//
Temperatura primjene	+5° - +35°C	//
Trajanje proizvoda	12 mjeseci od datuma proizvodnje uskladištenog u zatvorenom originalnom pakiranju na temperature od +5 do +40°C	
Pakiranja	Male bočice od 10 ml	

* Radi široke primjene proizvoda, savjetuje se testiranje proizvova prije upotrebe!

SIGURNOSNE MJERE

Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatići odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA