

**28031 – crno,
310ml**

ŠIFRA

Ljepilo za vjetrobrane

NAZIV

PROIZVOD

Ljepilo za vjetrobrane je brzostvrđnjavajuće, jednokomponentno, visokoviskozno, poliuretansko ljepilo koje se stvrdnjava pomoću vlage, a primarno se koristi za ostakljivanje vozila sa ili bez zračnih jastuka. Proizvod se vrlo brzo stvrdnjava i vozilo se nakon primjene može brzo ukloniti.

NAČIN UPOTREBE

Uklonite vjetrobran u skladu s proizvođačevim uputama. Ako se radi o vjetrobranim bez vanjske zaštite proizvod se mora koristiti zajedno sa *Selesovom prajmerom i aktivatorom*.

Priprema podloge i vjetrobrana

Podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoća. Očistite mesta spajanja sa alkoholnim otapalom i pustite 10 minuta da se osuši. Nanesite tanak i ravnomjeran sloj *Seles prajmera i aktivatora* i pustite da se osuši 10 minuta na 23°C pri 50% relativne vlažnosti.

Postavljanje vjetrobrana

Postavite vjetrobran nakon 10 do 15 minuta. Lagano pritisnite rubove stakla da se osigura dobar kontakt s ljepljivim slojem. Uklonite višak ljepila prije nego se stvrdne.

TECHNICAL DATA

Svojstvo	Vrijednost i jedinica mjere	Odstupanje
Boja	Crna	//
Suho na dodir (23°C, 50% RV)	25 – 40 min	//
Vrijeme čekanja prije vožnje	2 sata vozila bez zračnog jastuka 3 sata vozila s zračnim jastukom	//
Trajanje proizvoda	12 mjeseci od datuma proizvodnje uskladištenog u zatvorenom originalnom pakiranju na temperature manjoj od +25°C	
Pakiranja	Tube od 310 ml	

* Radi široke primjene proizvoda, savjetuje se testiranje proizvoda prije upotrebe!

SIGURNOSNE MJERE

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRIČANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvati odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA