

**28031 – crno,  
310ml**

ŠIFRA

# Ljepilo za vjetrobrane

NAZIV

**PROIZVOD**

*Ljepilo za vjetrobrane* je brzostvrdnjavajuće, jednokomponentno, visokoviskozno, poliuretansko sredstvo koje se stvrdnjava pomoću vlage, a primarno se koristi za zastakljivanje vozila sa ili bez vazdušnih jastuka. Proizvod se vrlo brzo stvrdnjava i vozilo se nakon primene može brzo ukloniti.

**NAČIN UPOTREBE**

Uklonite vetrobran u skladu s uputstvima proizvođača. Ako je reč o vetrobranim bez spoljne zaštite, proizvod se mora koristiti zajedno sa *Selesovim prajmerom i aktivatorom*.

**Priprema podloge i vetrobrana**

Podloge moraju biti čiste, suve, bez prašine i masnoća. Očistite mesta spajanja sa alkoholnim rastvaračem i pustite 10 minuta da se osuši. Nanesite tanak i ravnomerni sloj *Seles prajmera i aktivatora* i pustite da se osuši 10 minuta na 23°C pri 50% relativne vlažnosti.

**Postavljanje vetrobrana**

Postavite vetrobran nakon 10 do 15 minuta. Lagano pritisnite ivice stakla da se osigura dobar kontakt s lepljivim slojem. Uklonite višak lepka pre nego što se stvrdne.

**TECHNICAL DATA**

Svojstvo	Vrijednost i jedinica mjere	Odstupanje
Boja	Crna	//
Suho na dodir (23°C, 50% RV)	25 – 40 min	//
Vrijeme čekanja prije vožnje	2 sata vozila bez zračnog jastuka 3 sata vozila s zračnim jastukom	//
Trajanje proizvoda	12 mjeseci od datuma proizvodnje uskladištenog u zatvorenom originalnom pakiranju na temperature manjoj od +25°C	
Pakiranja	Tube od 310 ml	

\* Radi široke primjene proizvoda, savjetuje se testiranje proizvova prije upotrebe!

**SIGURNOSNE MJERE**

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

**KLASIFIKACIJA TRANSPORTA**

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

**IZJAVA O ODRIČANJU ODGOVORNOST**

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvati odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA