



POLIR PASTE

SELES GmbH, D-Frankfurt

29002

Fina pasta

ŠIFRA

NAZIV PROIZVODA

	Bez silikona	Gruboća	Sjaj	Boja	Uklanjanje tragova bušenja	
FINA PASTA	da	3,0	4,0	bijela	P2500	 5 jako Sjaj / Gruboća 1 slabo

PROIZVOD

Fina pasta (29002) koristiti za sve svježe nanesene autolakove da bi se uklonili tragovi brušenja (P2500), tragovi poliranja ili za obnovu vremenom izmatiranih, pohabanih i istrošenih lakova do visokog sjaja.

UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Dobro protresti prije upotrebe.
2. Nanijeti dovoljnu količinu paste na podlogu. Ako je polirna spužva suha nanjeti pastu i na nju.
3. Postaviti stroj za poliranje iznad paste i uključiti na 1200 do 1500 okretaja u minuti. Koristiti srednji pritisak preklapajući poteze dok ne uklonimo tragove brušenja i druge nepravilnosti na laku. Nakon toga smanjiti pritisak na površinu dok ne dobijemo visok sjaj.
4. Očistiti površinu vlažnom krpom odmah nakon poliranja.
5. Po potrebi proći površinom SELES - Završnim polišem (Final Polish). Svaki višak paste na plastici, gumi ili spojevima potrebno je ukloniti koristeći vlažnu krpnu.

SPUŽVE ZA POLIRANJE:

Uz SELES polir paste preporučuje se koristiti SELES spužve za poliranje. Uz proizvod se mogu koristiti slijedeće spužve za poliranje: plava – gruba; naranđasta – srednja; crna – mekana.

UPOZORENJA

Držati van dohvata djece. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama. Izbjegavati kontakt sa kožom i očima. Ne sadrži silikon.

UVJETI SKLADIŠTENJA

Preporučena temperatura skladištenja 15 - 25° C. Orginalna pakiranja mogu biti uskladištena 24 mjeseca. Čuvati od smrzavanja!

PRVA POMOĆ

Nakon kontakta s kožom odmah oprati s vodom i sapunom. Nakon kontakta s očima odmah isprati sa obilnom količinom vode. Nakon gutanja odmah potražiti liječničku pomoć.

SADRŽI

Naftu, glicerin, mineralna ulja, aluminij oksid i vodu. Sigurnosni list dostupan na zahtjev.

SAVJETI ZA POLIRANJE

- Nikada ne mješajte paste za poliranje na spužvi za poliranje i ne koristiti istu spužvu za poliranje s različitim pastama
- Vrlo je važno primjeniti dovoljan pritisak na odbojnik prilikom prvih prijelaza po površini. Pritisak je potreban da bi se poravnale ogrebotine i/ili površinske neravnine
- *Gruba pasta, Fina pasta i Završni poliš* koriste se u različitim metodama poliranja, te nije nužno da se primjenjuju jedna iza druge. Odgovarajuća kombinacija redoslijeda korištenja polir pasti ovisi o boji i kvaliteti laka te podlozi koja se polira.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvati odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU
OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA